



Alimentatore LED dimmerabile DALI/0-10V/1-10V/Push

- Alimentatore indipendente - IP20 - Classe II di isolamento
- Comando DALI o pulsante (sul secondario, con memoria), 0-10V, 1-10V o potenziometro, selezionabile tramite impostazione dip-switches.
- Possibilità di sincronizzare più alimentatori
- Uscita in tensione costante 12/24/48V PWM
- Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, contro il circuito aperto ed i corto-circuiti sul secondario.
- Alimentazione: 110÷240V/AC - Uscita stabilizzata.
- A richiesta, alimentazione a 230VDC o specifica potenziata a 110V

Dimmable LED Driver DALI/0-10V/1-10V/Push

- For independent use - IP20 - Insulation class II
- Dimming control by DALI or PUSH (on the secondary, with memory), 0-10V, 1-10V or potentiometer, selecting the dipswitch combination on board.
- Possible synchronization of more drivers
- Output in constant voltage 12/24/48V PWM
- Self-resetting protection against overtemperatures, open circuit and against output short circuits
- Input voltage: 110÷240V/AC - Steady output. On request, 230VDC input voltage or specific boosted 110V version

Dimmbar LED-Treiber DALI/0-10V/1-10V/Push

- Unabhängiger Treiber - IP20 - Isolationschutzklasse II
- Dimmbar durch DALI oder Taster (sekundärseitig, mit Memory), 0-10V, 1-10V oder Poti,durch Einstellung der Dip-Switches.
- Mögliche Synchronisierung von mehreren Led-Treibern
- Ausgang auf Konstanzspannung 12/24/48V PWM

- Schutz gegen Hochtemperaturen, gegen ungeschlossenen Stromkreis und Kurzschlüsse auf der Sekundärseite (Wiederherstellung automatisch)
- Speisung: 110÷240V/AC - Stabilisierter Ausgang. Auf Anfrage, Speisung 230VDC oder spezifische 110V Ausführung (boosted)

Alimentation LED graduable DALI/0-10V/1-10V/ Push

- Alimentation indépendante - IP20 - Isolation classe II
- Régulateur de luminosité avec commande DALI ou bouton-poussoir (au secondaire, avec mémoire), 0-10V, 1-10V ou poti, à sélectioner par dip-switches
- Possibilité de synchroniser plusieurs convertisseurs
- Bornes rapides et double connecteur de sortie
- Protection à rétablissement automatique contre les surchauffes, contre le circuit ouvert et les courts-circuits sur le secondaire
- Alimentation: 110÷240V/AC - Sortie stabilisée. Sur demande, alimentation à 230VDC ou spécifique à 110V boostée

Controlador Led con regulaciòn DALI/0-10V/1-10V/ Push

- Convertidor independiente - IP20 - Clase II
- Regulador con protocolo DALI o pulsador (secundario, con memoria), 0-10V, 1-10V o poti, para seleccionar con dip-switches
- Posibilidad de sincronización de más convertidores
- Salida 12/24/48V en tension constante PWM
- Protección con restablecimiento automático contra los sobrecalentamientos, contra el circuito abierto y los cortocircuitos en secundario
- Alimentación: desde 110÷240V/AC - Salida estabilizada. Bajo pedido, alimentación 230VDC o potenciada específica 110V

| Part number | OUTPUT@230V | | | OUTPUT@110V | | Dimensions A x B x C |
|--------------|-------------|-------|------|-------------|------|-------------------------|
| | V | I Max | Watt | i Max | Watt | |
| A40PBX075D0B | 12V | 6,25A | 75W | 5A | 60W | 210 x 75 x 35 |
| A40PBX100D0B | 24V | 4,16A | 100W | 2,5A | 60W | 210 x 75 x 35 |
| A40PBX150D0B | 24V | 6,25A | 150W | 2,5A | 60W | 210 x 75 x 35 |
| A40PBX15D48B | 48V | 3,12A | 150W | 1,25A | 60W | 210 x 75 x 35 |
| A40PBX200D0B | 24V | 8,33A | 200W | 3,75A | 90W | 210 x 75 x 35 |



